

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Funzione SE con più condizioni							
2	ci possono essere VARI tipi di condizioni multiple:							
3								
4	1) con la logica AND (E) - il risultato di due o più condizioni legate dall'AND risulta vero solo quando sono soddisfatte tutte.							
5								
6	esempio_1:							
7	ATLETA	NAZIONALITA'	NAZIONALE	DISCIPLINA	SESSO	PIAZZAMENTO	ETA'	UNDER 25
8	ALEX	BELGIO	STRANIERA	100 M	M	3	26	NO
9	MARCO	ITALIA	ITALIANA	200 M	M	4	25	NO
10	SONIA	ITALIA	ITALIANA	DISCO	F	2	33	NO
11	SARA	ITALIA	ITALIANA	100 M	F	1	28	NO
12	ANDREW	GRAN BRETAGNA	STRANIERA	DISCO	M	4	22	NO
13	LUC	FRANCIA	STRANIERA	100 M	M	2	23	SI
14	GIULIA	SVIZZERA	STRANIERA	100 M	F	7	24	NO
15	ANNA	ITALIA	ITALIANA	PESO	F	8	29	NO
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22	La formula è del tipo: =SE(E(test_1; test_2);se_vero;se_falso)							
23								
24	In questo caso:							
25	Per la formula si consiglia prima di scrivere la Condizione: E(G8<25; F8<4)							
26	Quindi inserirla nell'argomento test della funzione SE: =SE(E(G8<25; F8<4);"SI";"NO")							

Scrivere ITALIANA se nazionalità Italia e STRANIERA in caso contrario.

Scrivere SI se l'ATLETA ha meno di 25 anni ed è arrivato nei primi tre posti. NO in caso contrario.