A	А	В	С	D	E	F	G	Н
1	Funzior	ne SE con p	iù condiz	ioni				
2	ci possono essere VARI tipi di condizioni multiple:							
3								
4	3) con la logica	AND (E) e OR (O)						
5								
6	esempio 3:							
7	ATLETA	NAZIONALITA'	NAZIONALE	DISCIPLINA	SESSO	TEMPO IN	ETA	FINALE A ROMA
8	ALEX	BELGIO	STRANIERA	100 M	M	9,3	26	QUALIFICATO
9	MARCO	ITALIA	ITALIANA	100 M	M	9,6	25	QUALIFICATO
10	MASSIMO	ITALIA	ITALIANA	100 M	M	10	33	NON QUALIFICATO
11	ANDREA	ITALIA	ITALIANA	100 M	M	9,9	28	QUALIFICATO
12	ANDREW	GRAN BRETAGNA	STRANIERA	100 M	M	9,5	22	NON QUALIFICATO
13	LUC	FRANCIA	STRANIERA	100 M	M	9,4	23	QUALIFICATO
14	FEDERICO	SVIZZERA	STRANIERA	100 M	M	10,1	24	NON QUALIFICATO
15	GIUSEPPE	ITALIA	ITALIANA	100 M	M	9,4	29	QUALIFICATO
16								<u>†</u>
17						Si	rivere OUA	LIFICATO se l'atleta è
18							-	uto un tempo inferiore
19							di 1	l0 secondi
20	OT ONE SE ESTIBILIES ESTIBILIES UN							
21	La formula e de	tipo: =SE(O(E(test_1;	test_2);E(test_3; te	st_4));se_vero;	se_falso			e di 9,5 secondi, NON O in caso contrario.
22							QUALIFICAT	O III Caso contrario.
23	In questo caso:							
24	Per la formula si consiglia prima si scrivere la Condizione: O(E(C9="ITALIANA"; F9<10);E(C9="STRANIERA";F9<9,5))							
25								
26	SI HA =SE(O(E(	C9="ITALIANA"; F9<10	);E(C9="STRANIER/	A";F9<9,5));"QU	ALIFICAT	ro";"Non Qualific	CATO")	